

Unify OpenScape Business

Die Unify OpenScape Business basiert auf der in Deutschland am weitesten verbreiteten Telefonanlage von Siemens - die HiPath 3000. Dadurch können alle Siemens HiPath 3000 Systeme ab der Version 7 zu einer Unify OpenScape Business aufgerüstet werden. Mit einem integrierten UCC Server können Funktionen wie z.B. CTI, Präsenzmanagement, UMS, Fax-Server direkt in der Telefonanlage realisiert werden. Die OpenScape Business ist immer mit einer vollwertigen IP-Schnittstelle ausgestattet daher entfällt die kostenintensive Umrüstung von HiPath Systeme mit einer Ethernet Schnittstelle.

Ihre Vorteile

Einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit

Durch die anpassbare Infrastruktur können Sie Ihr System mit Ihrem Unternehmen gemeinsam wachsen lassen. Sie können ohne Probleme und nach Ihrem Wunsch weitere Teilnehmer, Endgeräte oder Funktionen hinzufügen. Nach einer Installation können Sie Ihre Endgeräte intuitiv verwenden. Vollkommen unkompliziert.

Investitionsschutz

Sie haben noch alte Siemensgeräte oder Lizenzen? Keine Sorge, diese müssen sie nicht entsorgen. Wieso? Ganz einfach, Unify bindet Ihre Geräte nach einem Upgrade der Telefonanlage auf eine OSBiz- Variante ganz einfach mit ein. So können Sie ihre alten Geräte ganz einfach weiterverwenden. Ohne zusätzliche Kosten für Endgeräte.

Service

Unser geschultes Personal übernimmt den Service für Sie! Das bedeutet: kurze Reaktionszeiten und eine permanente Erreichbarkeit. Egal ob am Wochenende oder an Feiertagen. Egal ob Systemstörung oder technische Unterstützung. Unser Team steht Ihnen professionell zur Seite.

Mobilität

Durch viele unterschiedliche und nützliche Anwendungen steht Ihrer Mobilität nichts mehr im Wege. Ob vor Ort oder Unterwegs. Seien Sie einfach immer über Ihre geschäftliche Nummer erreichbar. Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Kommunikation. Smartphone, Tablet oder Laptop. Alle Geräte lassen sich problemlos in Ihr Firmennetzwerk einbinden.

Unsere Produktübersicht

	OSBIZ X1	OSBIZ X3	OSBIZ X5	OSBIZ X8	SERVER (S)
TEILNEHMER					
Analoge Teilnehmer	4	20	52	384	-
Digitale Teilnehmer	8	24	56	384	
IP-Teilnehmer	20	500	500	500	1500
Cordless/DECT (CMI)	16	32	32	250	-
Max. Teilnehmer	30	500	500	500	1500
UNIFIED COMMUNICATION (UC SMART)					
Smart Voicemail	30	320	320	320	1500
Max. UC-Clients	50	250/150/50	250/150/50	250/150/50	250
Max. Anzahl der mobilen Teilnehmer	30	5250/150/50	250/150/50	250/150/50	250
Max. Kanäle für UC-Konferenzen	30	30	30	30	60
UNIFIED COMMUNICATION (UC SUITE)					
Voicemail	5004	5004	5004	5004	1500
Max. Anzahl gleichzeitig aktiver UC Suite Clients	5005/150	5005/150	5005/150	5005/150	1500
Max. Anzahl der mobilen Teilnehmer	250/150	250/150	250/150	250/150	250
Max. Anzahl der Fax-Kanäle	bis zu 8	bis zu 8	bis zu 8	bis zu 8	bis zu 8
Max. Anzahl der Fax-Teilnehmer	500/150	500/150	500/150	500/150	1500
Max. Anzahl der Kanäle für Konferenzen	20	20	20	20	60
ANBINDUNG AN SERVICE-PROVIDER					
ITSP-Kanäle (SIP-Provider)	30	60	60	60	180
ISDN SO (BRI)	4	20	52	128	-
ISDN S2M (PRI)	-		30	180	-
Max. Anzahl der Leitungskanäle	250	250	250	250	250